KIT CDX2W
MONITOR CDX2M

H O M E



FUNCIONES PRINCIPALES

- Configuración sencilla
- Pantalla táctil capacitiva de 7'' (TFT LCD)
- Conexión Wi-Fi integrada
- Ranura para tarjeta MicroSD (TF Card)
- Soporte p/monitorización de hasta 8 cámaras IP
- Ampliable (hasta 3 monitores adicionales)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- **Sistema operativo:** Linux
- **Panel frontal:** Plástico
- **Alimentación:** DC 24V
- **Consumo en espera:** 5W
- **Potencia nominal:** 9,5W
- **Wi-Fi:** Compatible con 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
- **Ranura MicroSD:** 1 (hasta 32 GB máx.)
- **Salida de relé:** 1
- **Entrada de timbre:** 1
- **Instalación:** Montaje en superficie
- **Dimensiones:** 195 x 130 x 17,6 mm
- **Temp. de funcionamiento:** -40 °C a +55 °C
- **Temp. de almacenamiento:** -40 °C a +70 °C
- **Humedad de funcionamiento:** 10 % a 90 %

AUDIO

- **Códecs de audio:** G.711
- Cancelación de eco
- **Micrófono:** Integrado
- **Altavoz:** Integrado

PANTALLA

- **Tipo de pantalla:** TFT LCD de 7”
- Pantalla táctil capacitiva
- **Resolución:** 1024 x 600

VÍDEO

- **Códec de vídeo:** H.264