Concacable

CABO COAXIAL
RG6 (PVC) ITED - 1.13+0.01MM

RG6 Série RG6 · 3GHz TCD-C 3GHz · 1,13 Cu Cobre Sólido · RoHS 2011/65/UE RoHS · PVC · CPR · CLASSE A Classe A · INTERIOR Interior



ITED Infraestruturas de Telecomunicações em Edifícios

Descrição

- Em conformidade com as especificações técnicas ITED4
- Categoria TCD-C para frequências até 3GHz
- NVP > 82%
- Resistência ohmica: 4,50/100 Wts
- Marcação metro a metro


Bobines disponíveis:

100 METROS · 250 METROS

Construção

Condutor Central	1.13 + 0.01 mm de COBRE SÓLIDO
Dieléctrico	4.70 + 0.05 mm de Espuma de PE
Revestimento	7,06 + 0,10 mm de PVC Branco

Revestimento do cabo



PVC · **AL** (folha) · **AL** (malha) · **AL** (folha colada) · **PE** (dialétrico) · **Cu**

Made in Europe

Concacable

CABO COAXIAL
RG6 (PVC) ITED - 1.13+0.01MM

Atenuação

Frequência	Valor
(MHz)	(dB/100 m)
10	1.87
50	4.25
100	5.8
200	8.5
300	10.30
400	11.35
750	15.90
950	18.00
1000	19.54
1250	20.80
1800	25.85
2100	27.75
2400	32.00
3000	34.87