WS2010RE

SEÑALIZADORES ACÚSTICOS Y ÓPTICOS-ACÚSTICOS
VÍA RADIO DE PARED

CE-CPR EN54-23 EN54-25 EN54-3



Los señalizadores de alarma inalámbricos montados en la pared de la serie WS20x0 son compatibles con los módulos traductores direccionables EWT100 o las expansiones XWT100. En las distintas versiones disponen de señal acústica con 32 tonos seleccionables, intermitente con luz blanca, disponible en envase de plástico rojo o blanco.

- se activa con dos tonos diferentes (pre-alarma y alarma);
- nivel regulable mediante dip switch (4 niveles);
- potencia del intermitente regulable;
- comunicación vía radio bidireccional;
- haz de comunicación radio extendido hasta (hasta 200 m);
- utiliza baterías de litio estándar, duración garantida de 5 años.

WS2010RE	Señalizador acústico inalámbrico de pared, plástico de color rojo
WS2020RE	Señalizador óptico-acústico inalámbrico de pared, plástico de color rojo
WS2010WE	Señalizador acústico inalámbrico de pared, plástico de color blanco
WS2020WE	Señalizador óptico-acústico inalámbrico de pared, plástico de color blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Humedad máxima:	95% RH	**Grados de protección:**	IP33
Frecuencia:	868 - 870 Mhz	**Dimensión:**	Ø 130 x 192 mm
Potencia máxima radiada:	14 dBm (25 mW)	**Peso:**	380 g
Temperatura de funcionamiento:	-10° ... +55° C	**Baterías:**	2 x CR123A
Potencia sonora:	100 dB	**Cubierta óptica:**	W 2,5-7

WIL0010

SEÑALIZADOR REMOTO INALÁMBRICO



El señalizador remoto inalámbrico WIL0010 permite señalar la activación de cualquier detector instalado en ambientes no accesibles (falsos techos, pisos flotantes) o señalar la activación de una alarma en el exterior de la puerta.

- comunicación vía radio bidireccional;
- haz de comunicación radio extendido hasta (hasta 200 m);
- utiliza baterías de litio estándar, duración garantida de 5 años.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Humedad máxima:	95% RH	**Grados de protección:**	IP33
Frecuencia:	868 - 870 Mhz	**Dimensión:**	80 x 80 x 32 mm
Potencia máxima radiada:	14 dBm (25 mW)	**Peso:**	66 g
Temperatura de funcionamiento:	-10° ... +55° C	**Baterías:**	2 x CR123A
Potencia sonora:	100 dB	**Cubierta óptica:**	W 2,5-7

EWT100-TESTER

KIT PARA PRUEBA DE LAS SEÑALES RADIO



El estuche se compone de: un transmisor de prueba, un detector de prueba, un adaptador Bluetooth y un transmisor inalámbrico para la comunicación con la aplicación Android. El kit le permite realizar pruebas de posicionamiento y evaluar la señal de radio antes de instalar el sistema. El valor de la señal de radio transmitida por el detector de prueba y el transmisor de prueba se puede ver en la aplicación para sistemas Android (teléfono inteligente-tableta) que se puede descargar desde la tienda.

EWT100-TESTER	KIT DE PRUEBA
EWT100-DONGLE	Adaptador Bluetooth - Transmisor (ya incluido en el KIT)
EWT100-WD2	Detector de prueba (ya incluido en el KIT)
EWT100-XWT1	Transmisor de prueba (ya incluido en el kit)