FICHA TÉCNICA

LUBRICANTE PARA JUNTAS

DESCRIPCIÓN



El lubricante para juntas es un lubricante dispersable en agua, certificado para cumplir con el estándar NSF/ANSI 61, lo que lo hace apto para su uso en sistemas de agua potable. Su consistencia cremosa permite que el instalador aplique una capa suave y uniforme de lubricante tanto en la junta como en la tubería. Combinado con la excelente lubricidad del producto, el resultado es una operación de ensamblaje de tuberías más fácil, rápida y confiable.

Formulado para ser excepcionalmente versátil, tiene un rango de temperatura de uso muy amplio, desde -33 °C hasta 65 °C.

ESPECIFICACIONES

- Certificado conforme a la norma NSF/ANSI 61.
- Hecho de recursos renovables.
- Bajo contenido de COV (compuestos orgánicos volátiles).
- No favorece el crecimiento bacteriano.
- Certificado con bajo nivel de plomo (< 0.25%).
- Biodegradable.
- No contiene petróleo.
- No tóxico.
- Minimiza la fuerza de inserción.
- Compatible con el sistema FBCTM, lo que indica que este producto ha sido probado y se monitorea de manera continua para garantizar su compatibilidad química.

DATOS DEL PRODUCTO

- Forma: Pasta cremosa.
- Color: Blanco roto.
- Olor: Neutro.
- Peso neto: Aproximadamente: 900 g.
- Miscibilidad en agua: Muy buena.
- Densidad aparente: Aproximadamente 1,11 kg/l.
- pH (solución al 5%): Aproximadamente 9.0.

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

Modelo Phoenix 27-XL.

REF: CRLUB907_112025_REV0