FICHA TÉCNICA

LANZA AUTOASPIRANTE

DESCRIPCIÓN

La lanza autoaspirante está diseñada para la aplicación eficaz de espuma contra incendios, combinando proyección, expansión y aspiración del agente espumógeno en un solo equipo.



El sistema de autoaspiración permite calibrar el porcentaje de succión al 3 % o al 6 %, adaptándose a los distintos tipos de espumógeno. El patrón de descarga es regulable, ofreciendo chorro compacto, chorro de cobertura (flashover) y chorro de ángulo amplio. La regulación del chorro se realiza mediante la rotación del cabezal.

Está fabricada en aleación de aluminio anodizado con recubrimiento de poliéster rojo RAL 3000.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Conexión: Rosca BSP macho 2 1/2", M.
- Caudal: 2000 l/min.
- Presión de trabajo: 7 bar (100 psi).
- Dimensiones: Ø162 x 314 mm.
- Presión máxima de trabajo: 16 bar (230 psi).
- Porcentaje de succión: 3 % o 6 %.
- Relación de expansión: Aprox. x10.
- Peso: 4,30 kg.

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: FLPAA_032026_REV0