FPMEXT

MÓDULO SEÑALIZADOR LED PARA CANALES DE APAGADO





En caso de que en la central se alojen los módulos con función IFMEXT, es obligatorio utilizar uno o más FPMEXT para visualizar el estado de los mismos como indicaciones separadas en la pantalla. Cada módulo FPMEXT suministra las indicaciones de 5 módulos de extinción IFMEXT.

FPMEXT-L Plástico de color gris claro
FPMEXT-G Plástico de color gris oscuro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de alimentación:	19 ÷ 30 V DC	**Dimensiones:**	185 x 288 x 52 mm
Consumo @ 27,6 V:	stand-by 12 mA; máx. 35 mA	**Peso (sin baterías):**	690 g
Temperatura de funcionamiento:	-5° ... +40° C	**Dimensiones del embalaje:**	325 x 620 x 250 mm

FPMNUL

MÓDULO CIEGO





Para cerrar las ranuras en las puertas de los armarios metálicos cuando no se requiere alguna función en especial.

FPMNUL-L Plástico de color gris claro
FPMNUL-G Plástico de color gris oscuro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones:	185 x 288 x 52 mm
Peso (sin baterías):	690 g
Dimensiones del embalaje:	325 x 620 x 250 mm