Pulsadores de alarma convencionales

Un sistema de detección y alarma de incendios debe estar equipado con dispositivos para la activación manual de la alarma que se instalará a lo largo de las rutas de escape. A continuación encontrará una serie de botones convencionales para distintos tipos de instalación

IC0020
BOTÓN DE ALARMA MANUAL

EN54-11 LPCB CE-CPR



Pulsador para la activación manual de alarma convencional. En la parte frontal del pulsador se encuentran presentes la parte activa para realizar la activación y un LED que indica el estado del dispositivo. Una vez activado, el pulsador puede restablecerse mediante la llave de restablecimiento suministrada en el embalaje.

- pulsador de alarma reseteable;
- disponible protección transparente contra las activaciones accidentales como accesorio (WCP0020);
- disponible la caja profunda para la entrada con tubos a la vista como accesorio (DBCP0020);
- disponible la brida para el montaje empotrado en cajas single gang como accesorio (FCP0020).

KCP0020 Llave de restablecimiento (envase de 10 unidades)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de alimentación:	19 - 30 V DC	**Temperatura:**	-10° ... +55° C
Corriente absorbida en reposo:	0 µA	**Dimensiones:**	84 x 84 x 45 mm
		Dimensiones base profunda:	33 mm
		Peso:	126 g

IC0020X
PULSADOR DE ALARMA MANUAL DE COLORADO





Pulsador de alarma para aplicaciones distintas de la señalización de incendios.

IC0030Y Pulsador amarillo para la activación manual de la extinción en los sistemas de apagado.

IC0030B Pulsador azul sin retención para la detención en emergencia de la liberación en los sistemas de apagado.

IC0020G Pulsador verde

IC0020W Pulsador blanco

IC0012E
BOTÓN DE ALARMA MANUAL PARA EXTERIOR

CE-CPR EN54-11 IP67



Pulsador para la activación manual de la alarma para instalaciones de exterior. Una vez activado, el pulsador puede rearmarse mediante la llave de rearme suministrada en el embalaje.

KEY300 Llave de restablecimiento (envase de 10 unidades)

SFT304 Puerta de protección transparente

Accesorios para sistemas de extinción

IC0020
PULSADORES DE ALARMA EN DIFERENTES COLORES



Los pulsadores de alarma, tanto de la serie convencional como de la serie direccionable, pueden suministrarse en diferentes colores para aplicaciones distintas de la alarma de incendios.

IC0020Y	Pulsador convencional amarillo
IC0020G	Pulsador convencional verde
IC0020B	Pulsador convencional azul
IC0020W	Pulsador convencional blanco
EC0020Y	Pulsador direccionable amarillo
EC0020G	Pulsador direccionable verde
EC0020B	Pulsador direccionable azul
EC0020W	Pulsador direccionable blanco

IC0012E
PULSADORES DE ALARMA CONVENCIONALES EN DIFERENTES COLORES PARA EXTERIOR



Los pulsadores de alarma de exterior convencionales pueden suministrarse en distintos colores para aplicaciones distintas de la alarma de incendios.

IC0012EY	Pulsador convencional amarillo
IC0012EG	Pulsador convencional verde
IC0012EB	Pulsador convencional azul
IC0012EW	Pulsador convencional blanco

ICB010
PULSADORES SIN RETENCIÓN EN DIFERENTES COLORES



Los pulsadores inferiores no mantienen el bloqueo, cuando cesa la presión sobre el pulsador, el contacto se restablece.

ICB010Y	Pulsador amarillo
ICB010G	Pulsador verde
ICB010B	Pulsador azul
ICB010W	Pulsador blanco

ICK010
SELECTORES A LLAVE EN DIFERENTES COLORES



Los selectores a continuación son contactos eléctricos que se pueden activar y restablecer con una llave. Útil para seleccionar diferentes modos de funcionamiento del sistema.

ICK010Y	Selector amarillo
ICK010G	Selector verde
ICK010B	Selector azul
ICK010W	Selector blanco