IS0120
SEÑALIZADOR ÓPTICO ACÚSTICO DE TECHO / PARED

EN54-23 EN54-3 CE-CPR



Parte óptica certificada según la nueva norma EN54-23 con base de montaje. Tono seleccionable entre los 32 disponibles mediante interruptores DIP switch interno, la frecuencia de parpadeo 0,5Hz/1 Hz (seleccionable con DIP SWITCH), volumen que se puede seleccionar entre 2 niveles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tono:	32
Potencia sonora @ 1 m:	97 dB
Consumo:	de 20 a 45 mA
Grado de protección:	IP65 (IP21 versión bajo perfil)
Área de cobertura:	W-3.1-11.3 ; C-3-15
Tensión de funcionamiento:	17 - 60 V DC

IS0120RE	Rojo, base profunda, instalaciones en pared
IS0120RS	Rojo, base de bajo perfil, instalaciones en pared
IS0120REC	Rojo, base profunda, instalación en techo
IS0120RSC	Rojo, base de bajo perfil, instalación en techo
IS0120WE	Blanco, base profunda, instalaciones en pared
IS0120WEC	Blanco, base profunda, instalación en techo

IS0130
SEÑALIZADOR ACÚSTICO DE ALTA POTENCIA

EN54-3 CE-CPR



Provee 64 tonos diferentes, configurados mediante DIP switch. El volumen es fácil de regular mediante el trimmer incorporado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tono:	64 diferentes que se pueden seleccionar mediante DIP switch	**Dimensiones:**	166 x 150 mm
Potencia sonora @ 1 m:	IS0130: 120 dB(A) regulable IS0131: 110 dB(A) regulable IS0132: 105 dB(A) regulable	**Peso:**	1,8 Kg
Consumo parte acústica:	IS0130 hasta 550 mA IS0131 hasta 50 mA IS0132 hasta 40 mA (según el tono seleccionado)		
Grado de protección:	IP66		
Tensión de funcionamiento:	10 - 60 V DC		
Temperatura de funcionamiento:	-25° C + 70° C		

IS0130	Señalizador acústico alta potencia 120 dB
IS0131	Señalizador acústico alta potencia 110 dB
IS0132	Señalizador acústico alta potencia 105 dB