ACCESORIOS OPCIONALES PARA LAS CÁMARAS DE LA SERIE INVISTA



JB03I – Caja de unión para Minidome, 117,8 x 38,5 mm (Ø x P)
JB03G – Caja de unión para Minidome, 108,6 x 36mm (Ø x P)
JB03H – Caja de unión para Minidome, 126 x 36mm (Ø x P)



JB05A – Caja de unión para Bullet camera, 93 x 93 x 39 mm (B x H x P)



JB06A – Caja de unión para Bullet camera, 104 x 104 x 55,5 mm (B x H x P)



JB07D – Caja de unión para Bullet camera, 125 x 125 x 55 mm (B x H x P)



JB05B – Caja de unión para Bullet camera, 104,4 x 54,5 mm (Ø x P)



UP06 – Adaptador para poste, 127 x 136 x 62,4 mm (B x H x P) – Ø palo 67 – 127mm



UP06B – Adaptador para poste, 99 x 90 x 38 mm (B x H x P) – Ø palo 67 – 127mm



UP06C – Adaptador para poste, 136 x 127 x 62,5 mm (B x H x P) – Ø palo 67 – 127mm



WM03B – Soporte de pared para Minidome, 126 x 126 x 188 mm (B x H x P)
WM03D – Soporte de pared para Minidome, 126,7 x 126,4 x 183,4 mm (B x H x P)



JB07/WM03F – Soporte de pared con caja de unión para Minidome, 125 x 125 x 233 mm
JB07/WM03G – Soporte de pared con caja de unión para Minidome, 126,7 x 126,4 x 228,4 mm



A01 – Pasacable de exterior, 37 x 46 mm (Ø x P)



UC08C – Adaptador de ángulo, 137 x 127 x 116 mm (B x H x P)

Cámaras IP 2 MP Wi-Fi con óptica fija

LITE SERIES

Disponibles en modelos minidome y bullet, las cámaras IP de la serie Lite InVista con resolución de 2MP y lente fija de 2,8 mm son ideales para ambientes interiores y exteriores, tanto para instalaciones residenciales como comerciales. La conexión Wi-Fi permite una instalación flexible, incluso cuando el tendido de cables de red resulta complicado. Los dispositivos incluyen la función Human Body Detection que permite establecer un área de intrusión y generar alarmas en caso de detección de cuerpos humanos. Las cámaras son compatibles con todos los NVR de Inim que admiten la verificación por vídeo InVista.



CB20FSW

ONVIF NDAA

Cámara IP Wi-Fi Bullet 2 MP, óptica fija 2,8 mm, Intelligent Detection



JB05A



UP06B



UP06C



CM20FSW

ONVIF NDAA

Cámara IP Wi-Fi Minidome 2MP, óptica fija 2,8 mm, Intelligent Detection



JB03G



WM03D



JB07/WM03-G



UP06

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CB20FSW	CM20FSW
Resolución	2 MP	
Sensor	1/2,9", progressive scan, CMOS	
Iluminación mínima	0,01 lux (F2.0, AGC ON). 0 lux with IR	
Óptica	2.8mm @F2.0	
Compresión del vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	
Transmisión de vídeo	Doble transmisión	
Capacidad IR LED	Hasta 30 m, Smart IR	
WDR	DWDR	
Eventos base	Motion Detection, Tampering Alarm, Audio Detection	
Intelligent Detection	Human Body detection	
Edge storage	Micro SD, hasta 512 GB	
Audio	Micrófono incorporado	
Conexión en red	WI-FI: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz, IEEE802.11b/g/n 1 puerto RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet	
Protección	IP67	IP67, IK10
Fuente de alimentación y consumo	DC 12V±25%. Máx. 4,0W	
Compatibilidad	ONVIF (Perfil S) - NDAA	
Dimensiones (L x P x H) / (Ø x H)	172 × 76 × 72 mm	109 × 83 mm
Peso	0,25 kg	0,32 kg