KAE5061

KIT AUDIO 5 HILOS UNIFAMILIAR. EXTRA-MINI.



El kit comprende: un telefonillo de la serie Mini art. 2702W, un transformador art. 1200 y una placa externa de la serie Extra con un pulsador de llamada art. ET5001. El kit se puede ampliar con otro telefonillo. La placa externa se puede instalar de superficie o de empotrar con los correspondientes accesorios suministrados con el kit.

AWARDS

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso y se refieren a la última versión del producto lanzada.

KAE5061

KIT AUDIO 5 HILOS UNIFAMILIAR. EXTRA-MINI.

PRODUCTOS DEL KIT



ET5001 **PLACA DE CALLE EXTRA KIT 4+N CON 1 PULSADOR**

Placa externa audio de la serie Extra con un pulsador de llamada. Tapa de acero inoxidable y retroiluminación del tarjetero de color azul. Dotada con caja de empotrar y soporte de superficie. Dimensiones: 95x135x6,5 mm (de empotrar) - 25 mm (de superficie). Cableado de 5 hilos.

INFORMACION GENERAL	
Tipo	Monobloque
Anchura (mm)	95
Altura (mm)	135
Profundidad (mm)	26.5
Color del producto	Gris, Acero
Tipo de material de revestimiento	ABS, Acero
Montaje de empotrar	Si
Montaje de pared	Si

SISTEMAS COMPATIBLES	
Tradicional	Si

CARACTERISTICAS ELECTRICAS	
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación externa
Tensión de alimentación	12VAC
Absorción máxima (W)	3.2

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE	
Tipo de llamada	Botones
Tipo de botones	Mecánico
Numero de botones (n°)	1
Color de la retroiluminación	Azul

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso y se refieren a la última versión del producto lanzada.

KAE5061

KIT AUDIO 5 HILOS UNIFAMILIAR. EXTRA-MINI.

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE	
Bornes	~* ~ 2 3 4 S1 S2

AJUSTES	
Volumen del altavoz	Si
Volumen del micrófono	Si

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD	
Grado de protección IP (con el producto instalado)	IP54
Clasificación de protección antivandálica IK (con el producto instalado)	IK07
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 ÷ 55
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Clase ambiental	IV
Certificaciones	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso y se refieren a la última versión del producto lanzada.

KAE5061

KIT AUDIO 5 HILOS UNIFAMILIAR. EXTRA-MINI.



2702W **TELEFONILLO MINI 2 PULSADORES, TRADICIONAL**

Telefonillo de la serie MINI para sistema tradicional con llamada electrónica, pulsador abrepuertas y pulsador adicional para otras funciones. Regulación del volumen de llamada y activación de la función Privacidad mediante selector de 3 posiciones. La activación de la función Privacidad está señalada por un indicador de color rojo. Dimensiones: 105x191x28 mm

INFORMACION GENERAL	
Anchura (mm)	105
Altura (mm)	190
Profundidad (mm)	28
Peso del producto (g)	260
Color del producto	Blanco
Tipo de material de revestimiento	Plástico
Montaje de pared	Si
Montaje de sobremesa	Si

SISTEMAS COMPATIBLES	
Sistema tradicional	Si

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO	
Micrófono	4mm (Ø), Omnidireccional
Altavoz	0.50mm, 0.5W

CARACTERISTICAS ELECTRICAS	
Tensión de alimentación	15÷16VDC
Absorción en stand-by (W)	3
Absorción máxima (W)	6

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE	
Tipo de botones	Mecánico

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso y se refieren a la última versión del producto lanzada.

KAE5061

KIT AUDIO 5 HILOS UNIFAMILIAR. EXTRA-MINI.

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Botones de servicio	Abrepuertas, Silencioso (Privacy)
Bornes	S 2 3 4 P1 P2
Pulsadores totales (n°)	2

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Grado de protección IP (con el producto instalado)	IP30
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 ÷ 40
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Clase ambiental	I (B1)
Certificaciones	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Apertura de puerta	Si
Modo silencioso (Privacidad)	Si
Regulación del volumen del tono de llamada	Si
Tono de llamada electrónico	Si

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso y se refieren a la última versión del producto lanzada.

KAE5061

KIT AUDIO 5 HILOS UNIFAMILIAR. EXTRA-MINI.



1200 **TRANSFORMADOR 12 VAC, ENTRADA DE 230 VAC**

Transformador con entrada de 230VAC y salida de 12VAC/900 mA.
Dimensiones: 53x95x65 mm (3 módulos DIN).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Tensión de alimentación	230 VAC
Aplicable con guía DIN	Si
Número de módulos DIN (n°)	3
Corriente máx. suministrada (A)	0.9

DATOS GENERALES	
Anchura (mm)	53
Altura (mm)	95
Profundidad (mm)	65
Tipo de material de revestimiento	Plástico
Temperatura de funcionamiento (°C)	-5 ÷ 40

COMPATIBILIDAD	
Sistema Audio/Video Simplebus 2	Si
Sistema audio/vídeo Building Kit	Si
Sistema audio Simplebus 2	Si
Sistema audio Simplebus 1	Si
Sistema ViP	Si
Sistema Kit audio/vídeo	Si
Sistema tradicional	Si
Sistema Simplificado	Si

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Potencia máxima suministrada (W)	15

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso y se refieren a la última versión del producto lanzada.

KAE5061

KIT AUDIO 5 HILOS UNIFAMILIAR. EXTRA-MINI.

ACCESORIOS



ET9150 **CAJA DE EMPOTRAR PARA PLACA DE CALLE EXTRA**

Caja de empotrar para placa Extra arts. ET5001 - ET5002.
Dimensiones: 134,5x93,5x25 mm.



ET9160 **SOPORTE DE SUPERFICIE PARA PLACA DE CALLE EXTRA**

Caja de superficie para placa Extra arts. ET5001 - ET5002.
Dimensiones: 94x134x19 mm.



1229 **SONERÍA ADICIONAL**

Sonería adicional para repetición de llamada, conectada directamente a los bornes S- y S+ de la unidades internas compatibles. Montaje de superficie. Dimensiones: 110x75x29 mm..

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso y se refieren a la última versión del producto lanzada.