KCA0061

KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI. ANALOG.



2 ANALOG

Kit audio monofamigliare per sistema 2 fili analogico. E' possibile espandere il kit con un secondo citofono in parallelo. Adatto all'installazione in residenze, attività commerciali o uffici. Il kit è composto da n° 1 pulsantiera da esterno serie Ciao art. CA0061 corredata di pulsante di chiamata, n° 1 citofono serie Mini con cornetta art. 2812W e da tutti gli accessori necessari per la realizzazione dell'impianto.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

KCA0061

KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI. ANALOG.

PRODOTTI IN KIT



2812W **CITOFONO MINI 2 PULSANTI PER KIT KCA0061**

Citofono aggiuntivo serie Mini con cornetta per il kit art. KCA0061, con chiamata elettronica, regolazione volume di chiamata e privacy. Dispone di un pulsante apriporta e di un pulsante libero (C/NO). Consente la ripetizione di chiamata. Dimensioni: 103x190x30mm

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	190
Profondità (mm)	30
Peso del prodotto (g)	300
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Montaggio a parete	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì, con accessorio dedicato

CARATTERISTICHE AUDIO	
Tecnologie implementate	Full-Duplex

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Tensione di alimentazione	12VAC

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Pulsanti di servizio	Apriporta
Numero di uscite (n°)	1
Pulsanti totali (n°)	2

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ	
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

KCA0061

KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI. ANALOG.

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Classe ambientale	III
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARATTERISTICHE GENERALI

Apriporta	Sì
Assorbimento in chiamata (mA)	100
Assorbimento in comunicazione (mA)	30
Assorbimento massimo di corrente (mA)	100
Assorbimento minimo (mA)	5
Modalità Silenziosa (Privacy)	Sì
Regolazione volume suoneria	Sì
Uscita per ripetizione di chiamata	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

KCA0061

KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI. ANALOG.



CA0061 **PULSANTIERA CIAO 1 PULSANTE. 2 FILI ANALOG.**

Pulsantiera da esterno audio serie Ciao per sistema 2 fili analogico e predisposta per impianti a 1 chiamata per kit art. KCA0061. Frontale in polimeri sintetici, resistente agli agenti atmosferici (grado di protezione IP54 e vernice con trattamento anti raggi UV) e agli atti vandalici (grado di protezione IK08). Completa di pulsante di chiamata art. CA9213. Supporto per l'installazione da parete incluso.

DATI GENERALI	
Tipologia	Monoblocco
Larghezza (mm)	100
Altezza (mm)	172
Profondità (mm)	28
Peso del prodotto (g)	300
Colore del prodotto	Grigio RAL 7042
Tipo materiali di rivestimento	Tecnopolimeri
Montaggio a parete	Sì

CARATTERISTICHE AUDIO	
Microfono	4mm (Ø), Omnidirezionale
Altoparlante	50mm (ø), 50 Ohm, 0.25W

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Tensione di alimentazione	12VAC
Assorbimento massimo (W)	15

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	1

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

KCA0061

KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI. ANALOG.

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Colore della retroilluminazione	Bianca

REGOLAZIONI	
Volume altoparlante	Sì
Volume microfono	Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ	
Grado di protezione IP (a prodotto installato)	IP54
Grado di protezione antivandalo IK (a prodotto installato)	IK08
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	20 ÷ 95
Classe ambientale	IV
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNZIONI PRINCIPALI	
Ingresso per pulsante apriporta locale	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

KCA0061

KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI. ANALOG.



1200 **TRASFORMATORE 230VAC / 12VAC / 15VA**

Trasformatore con primario 230 VAC, secondario 12 VAC/15 VA per uso continuo. Dimensioni: 53x95x65 mm (3 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tensione di alimentazione	230 VAC
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	3
Corrente max erogata (A)	0,9

DATI GENERALI	
Larghezza (mm)	53
Altezza (mm)	95
Profondità (mm)	65
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40

COMPATIBILITÀ	
Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema audio/video Building Kit	Sì
Sistema audio Simplebus 2	Sì
Sistema audio Simplebus 1	Sì
Sistema Vip	Sì
Sistema kit audio/video	Sì
Tradizionale	Sì
Sistema Semplificato	Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Potenza massima erogata (W)	15

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.