

PB19VB_6FS-N_NTALL (range)
vA_241024

GARANTIE 2 ANS/YEARS WARRANTY


PB19VB_6FS-N / PB19VB_6FBE-N / PB19VB_6FBL-N

Caractéristiques générales du bouton poussoir - General specifications of the push button	
	Tension d'alimentation / Operating voltage : 12V DC
	Pouvoir de coupure / Switching capacity : 250V AC - 2 A / 48V DC - 1 A
	Type de bouton / Button type : NO+NC
	Température de fonctionnement / Operating temperature : -25 + 55°C
	Indice de protection / IP rating : IP 65
	Longueur des fils / Wire length : 15 cm
	Finition / Finition: Noir / Black
	Couleur de la LED / LED colour : Blanc-Vert / White-Green
	Diamètre de filetage / Thread diameter : Ø19 mm
	Section des conducteurs / Conductor cross-section : AWG 22
	Diamètre extérieur des fils / External wire diameter : Ø1,70 mm

	Composition des kits / Bill of material		
	 PB19VB_6FS-N	 PBP19_4-N	 PBP19_B-N
PB19VB_6FBE-N	**1 x**	**1 x**	**/**
PB19VB_6FBL-N	**1 x**	**/**	**1x**

Les indications, photographies, images ou schémas présents sur cette notice n'engagent pas la société SEWOSY et n'ont aucune valeur contractuelle
The informations, photographs, images, drawings contained in this leaflet does not engage the responsibility of SEWOSY and have no contractual value


RACCORDEMENT - CONNECTION




12V DC uniquement / 12V DC only

Inverser la polarité du bouton poussoir afin de modifier la couleur de la LED.
Reverse the polarity of the push button to change the colour of the LED.


DIMENSIONS



PB19VB_6FS-N



PB19VB_6FBE-N



PB19VB_6FBL-N

FR
PENSEZ AU TRI DES EMBALLAGES
CARTON ET PAPIER
À RECYCLER
Consignes de tri pouvant varier localement : www.consignesdetri.fr
FR
Cet appareil se recycle
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !