PANEL DE DISTRIBUCIÓN FTP, 24 PUERTOS, 1U, PANEL VACÍO CON ADMINISTRACIÓN DE CABLES TRASERO

PNA24-KJ2



Descripción

Patch panel de 24 puertos compatible con módulos keystone, con ángulo de 180° entre puerto y contactos. El equipo incluye una regleta organizadora para facilitar la disposición de los cables del lado de contacto. La altura del PNA24-KJ es 1U.

Asamblea

- Diseñado para montarse en un rack o gabinete estándar de 19".
- Diseño compacto de 1U de alta densidad.

Material

- Acero recubierto con polvo electrostático negro.
- Bronce fosforado con estañado sobre níquel.
- Placa de aluminio alrededor de los puertos RJ45.
- Acero resistente a la corrosión.
- Plástico altamente resistente a los impactos y autoextinguible.

Compatibilidad y estándares

- Cumple o supera los requisitos de ANSI/TIA/EIA 568B.2.
- Disponible con cableado T568A y T568B.
- Codificación de colores TIA/EIA 568A (internacional) y 568B (estándar AT&T).

Conectores e instalación

- Utiliza conectores trapezoidales e inserciones trapezoidales para configuraciones flexibles.
- Acepta terminaciones con cables sólidos de 22, 24 y 26 AWG (0,64 mm, 0,5 mm y 0,4 mm).
- Conexiones chapadas en oro de 6 a 50 micropulgadas para mayor durabilidad y conductividad.