MÓDULOS OPCIONALES PARA LA CENTRAL SOL



SOL-LAN/S
MÓDULO DE INTERFAZ LAN

GRADO 3

El módulo Sol-LAN ofrece conectividad TCP-IP a la centrales de la serie Sol. Permite una conexión rápida «en caliente», sin desconectar la alimentación de la central. Permite la conectividad con Inim Cloud y con el software de programación.



SOL-PSTN
MÓDULO COMUNICADOR PSTN

GRADO 3

El módulo Sol-PSTN opcional admite la conexión a redes telefónicas analógicas PSTN para paneles de control de la serie Sol. Con acoplamiento «en caliente», permite el envío de mensajes de voz en redes PSTN.



SOL-4G
MÓDULO COMUNICADOR 4G

GRADO 3

El módulo SOL-4G, un comunicador GSM/LTE de conexión rápida «en caliente» para centrales Sol, proporciona conectividad LTE/4G con respaldo automático en la red GSM 2G, además de conectividad Inim-Cloud. Gestiona los SMS de comando con reconocimiento del número que llama y garantiza la funcionalidad de respaldo en ausencia de una red TCP-IP cableada. Certificado al más alto nivel, soporta el protocolo de vigilancia SIA-IP.



SOL-2G
MÓDULO COMUNICADOR 2G

GRADO 3

El módulo Sol 2G, un comunicador GSM/LTE de conexión rápida «en caliente» para centrales de la serie Sol, ofrece conectividad GSM Automático por mensajes de voz y SMS automáticos, además de conectividad Inim-Cloud. Gestiona SMS de comando con reconocimiento del número de llamada. Certificado al más alto nivel, incluye funcionalidad de respaldo en ausencia de una red TCP-IP cableada.



SOL-WIFI
INTERFAZ WI-FI

GRADO 3

El módulo Sol-WIFI opcional proporciona una interfaz de red Wi-Fi adicional a las centrales de la serie Sol. Sencillo y práctico de implementar, permite la conexión con Inim Cloud y el software de programación.



SMARTLOGOS30M
TARJETA VOCAL

GRADO 3 EN50131 IMQ

SmartLogos/30M es la expansión de voz para integrar funciones de voz en los sistemas de alarma de Inim. Con 500 mensajes pregrabados y personalizables, SmartLogos/30M permite comunicar eventos vía notificación telefónica, guiando al usuario con menús vocales en las diferentes fases de uso del sistema.

Air2-Rep100
REPETIDOR INALÁMBRICO PARA SISTEMAS DE ALARMA

GRADO 3 EN50131 IMQ

Air2-Rep100 es el repetidor de radio diseñado para ampliar de forma sencilla y eficaz la cobertura del sistema Air2, sin necesidad de conexiones cableadas a la central. Ideal para instalaciones en entornos complejos o a largas distancias, garantiza una comunicación estable y segura entre los dispositivos vía radio y la central de alarma vía radio Sol. El dispositivo ofrece una comunicación bidireccional fiable, garantizando la máxima eficiencia en la transmisión y recepción de señales.